


CITIZEN

梱包仕様

1. テーピング寸法は JIS C 0806 及び EIAJ RC-1009B に準拠し、1,000 個、2,000 個または 3,000 個／リールを梱包箱に入れる。
2. 梱包箱・リールの上面に必要事項を明記した現品票を貼付する。
3. 梱包箱を送品箱に詰めて送品する。


テーピング寸法

(JIS C 0806 TB1208N 及び EIAJ RC-1009B TE1208N 適合)



リール寸法

(JIS C 0806 R12R 及び EIAJ RC-1009B R15 適合)



型名	部位													
	梱包単位 pcs/reel	a	b	c	d (Φ)	e	f	g	h	j	k	L	m (Φ)	n (Φ)
CMR200T	2,000	16.0	7.5	8.0	-	9.4	0.3	2.15	-	5.0	-	17.5	330	100
CMJ206T	3,000	16.0	9.2	8.0	-	9.5	0.3	2.1	-	3.0	5°	17.5	330	100
CM200C	3,000	16.0	7.5	8.0	1.0	8.2	0.3	2.65	5°	4.0	5°	17.5	330	100
CM250C	3,000	16.0	7.5	8.0	1.0	8.2	0.3	2.65	5°	4.0	5°	17.5	330	100
CM130	3,000	16.0	7.5	4.0	1.0	7.2	0.3	1.4	5°	1.55	5°	17.0	180	50
CM519	3,000	12.0	5.5	4.0	1.0	5.3	0.3	1.1	5°	2.1	5°	13.0	180	60
CM415	3,000	12.0	5.5	4.0	1.0	4.5	0.3	1.0	5°	1.9	5°	13.0	180	60
CM315D	3,000	12.0	5.5	4.0	1.0	3.6	0.3	1.0	5°	1.9	5°	13.0	180	60
CM315DL	3,000	12.0	5.5	4.0	1.0	3.6	0.3	1.0	5°	1.9	5°	13.0	180	60
CM315E	3,000	12.0	5.5	4.0	1.0	3.6	0.3	1.0	5°	1.9	5°	13.0	180	60
CM2012H	3,000	8.0	3.5	4.0	1.0	7.2	0.3	1.4	5°	1.55	5°	17.0	180	50
CM1610H	3,000	8.0	3.5	4.0	1.0	7.2	0.3	1.4	5°	1.55	5°	17.0	180	50
HCM49	1,000	24.0	11.5	12.0	2.0	16.1	0.4	4.3	5°	5.1	5°	25.5	330	100
CM309E	1,000	24.0	11.5	12.0	1.5	11.9	0.4	4.0	5°	4.9	5°	25.5	330	100
CS325S	3,000	8.0	3.5	4.0	1.1	3.5	0.25	0.75	5°	2.8	-	11.4	180	60
CSX-750F	2,000	16.0	7.5	8.0	1.5	7.4	0.3	1.9	5°	5.4	5°	17.5	254	100
SSX-750P	2,000	16.0	7.5	8.0	1.55	7.4	0.3	2.0	5°	5.4	5°	17.5	254	100
CSX-252F	3,000	8.0	3.5	4.0	1.1	2.7	0.25	1.15	5°	2.25	5°	9.0	180	60

CITIZEN